

# MOELLER STONE CARE

## TECHNISCHES MERKBLATT

### HMK® P311 Quarz-Komposit Pflegereiniger

**BESCHREIBUNG:** HMK® P311 ist ein mildes Reinigungskonzentrat aus hochwertigen Rohstoffen. Als Wischwasserzusatz bei der täglichen Unterhaltspflege erreichen Sie ein gründliches Reinigen der Quarz-Kompositoberfläche, verbunden mit anhaltender Pflege. HMK® P311 entspricht den Anforderungen der Rutschsicherheitsklasse R9 nach BGR 181 (siehe Pflegeempfehlung für R9 Oberflächen).

**EIGENSCHAFTEN:** Hochaktive Reinigungswirkstoffe reinigen und pflegen schnell und gründlich alle Quarz-Kompositoberflächen. Natürliche Pflegekomponenten optimieren die Farbe und Struktur des Materials und verleihen Wand-, Ablagen- und Bodenflächen ein brillantes Aussehen. Durch die regelmäßige Anwendung werden die Beläge unempfindlicher gegen Flecken und gestalten sich pflegeleichter. Die wasserlöslichen Inhaltsstoffe vermindern die Bildung von Schlieren und Putzstreifen und bauen keine Schichten auf (z.B. Kalkseifenrückstände). HMK® P311 ist speziell auf Quarz-Kompositoberflächen abgestimmt und laugt ihn dadurch nicht aus. Mit HMK® P311 kann manuell wie auch maschinell angewendet werden.

**EINSATZGEBIET:** HMK® P311 eignet sich für alle Boden-, Treppen- und Wandbeläge aus Quarz-Kompositmaterial mit gebürsteter, satiniertes, geschliffener oder polierter Oberfläche sowie für alle Feinsteinzeug-Flächen.

**ANWENDUNG:** Für die laufende Reinigung dem Wischwasser ca. 25 ml HMK® P311 je 10 Liter Wasser zugeben und manuell mit einem Bodenscheuertuch oder Flachwischmopp wischen. Bei der Verwendung von Bodenreinigungsmaschinen HMK® P311 zuerst mit Wasser verdünnen und dann in den Laugentank geben. Die gereinigten Flächen nicht mehr mit klarem Wasser nachwischen, damit die Pflegekomponenten erhalten bleiben.

**REINIGEN DER ARBEITSGERÄTE:** Die Arbeitsgeräte können mit warmem klarem Wasser gereinigt werden.

**ERGIEBIGKEIT:** Je nach Material und Oberflächenbearbeitung ca. 1.500 bis 2.000 m<sup>2</sup>/Liter.

**LAGERUNG:** Kühl, frostfrei und trocken bei +5°C bis max. +25°C im originalverschlossenen Gebinde mehrere Jahre lagerfähig. Angebrochene Gebinde zügig verarbeiten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Die gesetzlichen Vorschriften zur Lagerung dieses Produktes sind zu beachten.

**TECHNISCHE DATEN:** Form: flüssig  
 Farbe: bernsteinfarben  
 Geruch: charakteristisch  
 pH-Wert: ca.8,5 (Konzentrat)

**PFLEGEEMPFEHLUNG:** Bei stärkeren Verschmutzungen bzw. zur

periodischen Grundreinigung empfehlen wir HMK® R185 Quarz-Komposit Intensivreiniger.

**SICHERHEIT:** Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Unsere Produkte sind nach der EG-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet (Sicherheitsdatenblatt).

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. BEI KON-TAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen, ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen, ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**INHALTSSTOFFE:** Tenside, Seifen, Alkohole, Duftstoffe

**UMWELTSCHUTZ:** Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

**ENTSORGUNG:** Ungereinigte Verpackungen und größere Restmengen sind gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften zu entsorgen. Die Gebinde sind aus umweltfreundlichem PE und recyclebar. Restentleerte und gereinigte Gebinde können über die Wertstoffsammelsysteme entsorgt werden.

**LIEFERFORM (VE):** 1-Liter Flasche: 12 Stück im Karton